

EB-2265U

FIȘĂ TEHNICĂ



Realizați prezentări Full HD cu un proiector care oferă caracteristici wireless ușor de utilizat și tehnologie HDBaseT pentru o instalare mai flexibilă.

Aduceți imaginile clare și culorile luminoase în orice sală de conferințe, cu proiectorul nostru Full HD foarte luminos, conceput pentru a proiecta imagini scalabile de până la 300 de inci. Oferă o gamă largă de opțiuni de conectivitate, inclusiv HDBaseT, duplicarea ecranului și LAN wireless. În plus, puteți schimba slide-urile cu o singură mișcare a mâinii, prin intermediul Gesture Presenter.

Calitate excepțională de afișare, de până la 300 de inci

Rezoluția Full HD combinată cu tehnologia Epson 3LCD asigură conținut de calitate superioară, cu culori mai vibrante și imagini mai luminoase. Conectivitatea versatilă garantează prezentări mai clare și mai bine definite, oferite cu o dimensiune scalabilă a imaginii, de până la 300 de inci.

Conectivitate HDBaseT

Proiectorul EB-2265U oferă o gamă largă de opțiuni de conectivitate, inclusiv HDBaseT, duplicarea ecranului, LAN wireless și două intrări HDMI. HDBaseT oferă imagini video Full HD, audio și conectivitate Ethernet, printr-un singur cablu, pentru a permite controlul eficient de la 100 m depărtare.

Ecran de pornire

Ecranul de pornire oferă acces rapid și ușor la o serie de funcții utile, cum ar fi sursele de conectare. Conexiunile wireless pot fi, de asemenea, realizate cu ușurință cu ajutorul informațiilor de pe ecran.

Gesture Presenter

Schimbați slide-urile prin simpla mișcare a mâinii, realizând prezentări mai inteligente fără telecomandă sau mouse.

Pornire automată

Proiectorul va porni automat la conectarea unui cablu HDMI, VGA sau USB, ceea ce înseamnă că nu va mai trebui să utilizați butonul de pornire de pe telecomandă

Flexibilitate cu valoare adăugată

Software-ul de proiecție de pe mai multe PC-uri oferit împreună cu EB-2265U face posibilă conectarea a până la 50 de computere și împărțirea ecranului - oferind un raport calitate-preț superior și o flexibilitate îmbunătățită în comparație cu afișajele cu ecran plat.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Afișaj de până la 300 inci și calitate excelentă**
Rezoluție Full HD cu tehnologia Epson 3LCD
- **Dați viață prezentărilor**
Luminozitate excepțională de 5.500 de lumeni
- **Opțiuni extinse de conectivitate**
HDBaseT, duplicarea ecranului, LAN wireless și două intrări HDMI
- **Interacțiuni flexibile**
Ecran împărțit și proiecție de pe mai multe PC-uri
- **Gesture Presenter**
Utilizați în mod intuitiv gesturile pentru a controla proiectorul



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,76 inchi cu D10

IMAGINE

Luminozitate color	5.500 Lumen- 3.800 Lumen (economic) în conformitate cu ISO IDMS15.4
Luminozitate albă	5.500 Lumen - 3.800 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluție	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Raport contrast	15.000 : 1
Lampă	300 L, 5.000 h Viață utilă, 10.000 h Viață utilă (în modul economisire energie)
Corecție Keystone	Automat vertical: $\pm 30^\circ$, Automat orizontal $\pm 20^\circ$
Reproducerea culorilor	Până la 1,07 miliarde culori
High Definition	Full HD
Raport de aspect	16:10
Sursa de lumină	Lampă
Modificare video	10 Bits
Frecvență de generare a imaginii 2D pe verticală	200 Hz - 240 Hz

OPTICĂ

Raport proiecție	1,38 - 2,28:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Dimensiuni proiecție	50 inci - 300 inci
Unghi larg distanță proiecție	1,5 m (50 inchi ecran)
Distanță proiecție tele	9 m (300 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de proiecție	1,5 - 2
Distanță focală	23 mm - 38,4 mm
Focus	Manual
Decalaj	10 : 1

CONECTIVITATE

Funcțiune Display USB	3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni	USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfață Gigabit Ethernet, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n, Intrare VGA (2x), ieșire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, Intrare RGB (2x), ieșire RGB, HDBaseT, Miracast, MHL, ieșire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), LAN wireless b/g/n (2,4 GHz)
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Protecție parolă, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Caracteristici	Buton „AV Mute”, Selecție automată a intrării, Corecție trapez automată, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Încadrare pe ecran, Înghețare imagine, Gesture Presenter, Ecranul de acasă, Pornire/oprire automată, Vizualizator JPEG, Durată lungă de viață a lămpii, Interfață audio/video MHL, Administrare rețea, Funcție de copiere OSD, Fără PC, Aplicație de proiecție pentru Chromebook, Quick Corner, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, Expunere de diapozitive, Funcție ecran partajat, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Aplicația iProjection
Mod color	Tablă, Dinamic, Fotografie, Prezentare, sRGB, DICOM SIM

GENERAL

Consum de energie	425 Wați, 323 Wați (economic), 0,5 Wați (în Standby)
Dimensiuni produs	377 x 291 x 110 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	4,7 kg
Nivel de zgomot	Normal: 39 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Software încorporat	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Difuzor	16 Wați
Colour	White

ALTELE

Garanție	36 Luni Retur în service sau 8.000 h, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

EB-2265U

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Software (CD)
- Cablu VGA
- Manual de utilizare (CD-ROM)
- Warranty card
- Unitate WLAN

ACCESORII OPȚIONALE

EB-2265U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11H814040
Cod de bare	8715946628462
Țară de origine	China

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. - Aplicația iProjection este disponibilă pentru dispozitive
Android și iOS.

EPSON[®]